



WEG Moteur 3-phasé W22Xdb Fonte de fer B5T (4p)

Caractéristiques

Série: W22Xdb

Type: B5T

Vitesse: 1500 rpm

Montage: B5T

Nombre de pôles: 4

Vitesse max. en charge: 1480 rpm

Couple max. en charge: 9.947 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Fonte

Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à kW	ATEX Zone	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE2	0.25	Zone I	230/400	71	12962390
IE2	0.37	Zone I	230/400	71	12962395
IE2	0.55	Zone I	230/400	80	12962400
IE3	0.25	Zone I	230/400	71	13192301
IE3	0.37	Zone I	230/400	71	13192306
IE3	0.55	Zone I	230/400	80	13192312
IE3	0.75	Zone I	230/400	80	13192317
IE3	1.1	Zone I	230/400	90S/L	13192322
IE3	1.5	Zone I	230/400	90S/L	12962890
IE3	2.2	Zone I	230/400	100L	13192327
IE3	3	Zone I	230/400	100L	13192332
IE3	4	Zone I	400/690	112M	13192337
IE3	5.5	Zone I	400/690	132S/M	13192342
IE3	7.5	Zone I	400/690	132S/M	13192357
IE3	9.2	Zone I	400/690	160M/L	13192360
IE3	11	Zone I	400/690	160M/L	13192363
IE3	15	Zone I	400/690	160M/L	13192366
IE3	18.5	Zone I	400/690	180M/L	13192369
IE3	22	Zone I	400/690	180M/L	13192372
IE3	30	Zone I	400/690	200M/L	13192375
IE3	37	Zone I	400/690	225S/M	13192378
IE3	45	Zone I	400/690	225S/M	13192381

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.