SKF Plaques d’extraction tripartites série TNMS



- La série TMMS de SKF est composée de cinq tailles différentes de plaques d’extraction tripartites convenant aux arbres dont le diamètre s’échelonne de 50 à 380 mm
- Elles peuvent être utilisées avec des extracteurs à trois bras
- Les plaques s’accrochent derrière la bague intérieure du roulement pour garantir que les forces d’extraction ne soient transmises qu’à travers la bague intérieure plutôt que la bague extérieure ou les éléments roulants. Elles aident ainsi à minimiser l’endommagement du roulement
- Leur confection tripartite permet une répartition uniforme de la force de démontage, ce qui empêche que le roulement ne se bloque ou ne s’incline sur l’arbre, particulièrement dans le cas des roulements à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB
- Leur forme spéciale triangulaire permet d’insérer facilement les plaques entre le roulement et l’épaulement de l’arbre



Caractéristiques

Série: TMMS

Envergure mm	Article
12-50	23770693
26-100	23770689
50-160	23770690
90-260	23770691
140-380	23770692

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC002110_0276_JB_FR_18.05.2024