

## FORMAT Jeu de 3 tarauds à main HSS filet métrique fin type 1618



### Modèle :

acier rapide HSS-E, DIN 352, tolérance ISO 2/6H, type INOX, sans revêtement.

Jeu de 3 tarauds comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6-8 filets), un intermédiaire à entrée forme D (3,5-5 filets) et un finisseur à entrée forme C (2-3 filets).

### Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup> et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

### Caractéristiques

**Forme de filetage:** Métrique

**Norme DIN:** 352

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet intérieur	Norme DIN	Matériau	Longueur totale	Article
		mm			mm	
Métrique	2	0.4	352	HSS-co	36	23411694
Métrique	2.5	0.45	352	HSS-co	40	23411695
Métrique	3	0.5	352	HSS-co	40	23411696
Métrique	3.5	0.6	352	HSS-co	45	23411697
Métrique	4	0.7	352	HSS-co	45	23411698
Métrique	5	0.8	352	HSS-co	50	23411699
Métrique	6	1	352	HSS-co	50	23411700
Métrique	8	1.25	352	HSS-co	56	23411701
Métrique	10		352	HSS-co		23411702
Métrique	12	1.75	352	HSS-co	75	23411703
Métrique	14	2	352	HSS-co	80	23411704
Métrique	16	2	352	HSS-co	80	23411705
Métrique	20	2.5	352	HSS-co	95	23411706

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.