

FORMAT Rouleau abrasif type 8150



Modèle :

toile [marron] très flexible garnie de façon homogène et légèrement ouverte de corindon à liant en résine synthétique [A]. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. En rouleaux de 50 m.

Applications :

permet d'effectuer un meulage propre à la main, même en sollicitations extrêmes, déchirement droit sans franger. Résistant à l'huile et au pétrole, pour l'usinage de l'acier allié et non allié ainsi que des métaux non ferreux. Idéal pour l'usinage de ferrures, de récipients, de pièces moulées et de pièces forgées, de pièces de carrosserie etc.

Granulation	Article
40	23428401
60	23428402
80	23428403
100	23428404
120	23428405
150	23428406
180	23428407
240	23428408
320	23428409
400	23428410

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.