



FORMAT Filière HSS métrique type 1800



Modèle :

EN 22568, fermée, forme pré-fendue, coupe gun des deux côtés à partir de M3. Sans revêtement.

Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13.

Remarque : l'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité [meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure] et par une plus grande longévité.

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Dimension de filetage (métrique) mm	Pas de filetage, filet extérieur mm	Matériau	Article
Métrique	2	0.4	HSS		23412628
Métrique	2.5	0.45	HSS		23412629
Métrique	3	0.5	HSS		23104584
Métrique	4	0.7	HSS		23104585
Métrique	5	0.8	HSS		23104586
Métrique	6	1	HSS		23104587
Métrique	7	1	HSS		23412634
Métrique	8	1.25	HSS		23104588
Métrique	9	1.25	HSS		23412636
Métrique	10	1.5	HSS		23104589
Métrique	12	1.75	HSS		23104590
Métrique	14	2	HSS		23104591
Métrique	16	2	HSS		23104592
Métrique	18	2.5	HSS		23412641
Métrique	20	2.5	HSS		23412642
Métrique	22	2.5	HSS		23412643
Métrique	24	3	HSS		23412644
Métrique	27	3	HSS		23412645
Métrique	30	3.5	HSS		23412646

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.