



FORMAT Filière HSS métrique fine, champ de tolérance 6e type 1801



Modèle :

EN 22568, fermée, forme pré-fendue, coupe gun des deux côtés à partir de M3. Sans revêtement.

Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13.

Remarque : l'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet extérieur	Matériau	Article
		mm		
Métrique	3	0.5	HSS	23412647
Métrique	4	0.7	HSS	23412648
Métrique	5	0.8	HSS	23412649
Métrique	6	1	HSS	23412650
Métrique	8	1.25	HSS	23412651
Métrique	10	1.5	HSS	23412652
Métrique	12	1.75	HSS	23412653

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.