



TRACTEL Treuil manuel Carol

Le treuil Carol™ est un treuil de sauvetage conforme à la norme EN 1496-A. Permet de déplacer un utilisateur jusqu'à 150 kg maximum, équipé de ses outils.

Le treuil Carol R 150 kg répond également aux exigences des treuils de levage d'une charge maximale de 250 kg [directive 2006/42/CE].

Il se monte facilement, sans outils, sur le tracpode.

Peut également être utilisé pour le levage de matériaux d'une capacité de 250 kg.

Comprend le treuil de sauvetage Carol :

Conforme à la norme EN795B/2012 pour l'installation sur le trépied.

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE

Le treuil a passé avec succès tous les tests de freinage et d'endurance conformément à la norme EN13157:12/2004.

Équipé d'un support de trépied qui se fixe sur les jambes

Longueurs de câble disponibles : 20 et 30 mètres

Treuil de sauvetage.

Treuil de levage de matériel.

Capacité de 250 kg pour le levage de matériel

Câble de ø 5 mm galvanisé disponible en 20 m et 30 m.

Câble en acier résistant à la rotation

Caractéristiques

Série: CaRol

Beschreibung	Article
Cable 20m - 5mm pour Carol 20	12511741
Cable 30m - 5mm pour Carol 30	12511742
Treuil manuel Carol 20 + cable galvanisé 20m + console pour Tracpode	14412423

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.