




## REMA Manille lyre G 4161

Corps et axe en acier haute résistance  
 Galvanisé  
 Grade 6  
 Coefficient de sécurité: 6 : 1  
 Température d'utilisation de -40°C jusqu'à +200°C  
 Marquage: Selon la norme, Marqué CE  
 Norme: EN 13889  
 Coefficient de sécurité: 6  
 Grade: 6



| Beschreibung                                | Article  |
|---|----------|
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 0.75t | 23795477 |
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 1t    | 23795478 |
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 1.5t  | 23795479 |
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 12t   | 23795486 |
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 13.5t | 23795487 |
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 8.5t  | 23795484 |
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 17t   | 23795488 |
| Manille lyre à visser type G-4161 CMU 35t   | 23795490 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.