




ARI Vanne à soufflet Série: 23.046 Type: 132 Fonte nodulaire Bride PN25

Vannes à soufflet ARI-FABA® type Plus nodulaires en fonte, intérieur en inox, classe de pression PN25, double soufflet, modèle droit, raccordement à bride, taraudage extérieur et volant non surélevé.

Application

Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de fumées, installations de vapeur, installations d'ammoniac, systèmes de chauffage, installations à vide.



Caractéristiques

Série: 23.046

Type: 132

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Type de chapeau: Chapeau boulonné

Type de joint d'axe: Soufflet

Joint: Acier inoxydable

Matériau du clapet: 1.4021+QT

Matériau de l'axe: 1.4021+QT

Caractéristiques [2]

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Matériau du soufflet: 1.4571

Matériau du chapeau: EN-JS1049

Matériau du joint de chapeau: Acier inoxydable/graphite

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 350 °C

Avec indicateur de position: Oui

DN [mm]	A mm	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]	Kvs-value [m³/h]
15	95	130	205	125	3,7	5,3
20	105	150	205	125	4,5	7,2
25	115	160	210	125	5,6	12
32	140	180	210	125	6,9	16
40	150	200	225	150	8,9	28,5
50	165	230	230	150	11	43
65	185	290	245	175	15,3	75
80	200	310	265	175	21,1	105
100	235	350	365	300	32,4	170
125	270	400	395	300	51,6	270
150	300	480	430	400	74	405

	-10/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	
PN25	25	24,3	23	21,8	20	17,5	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Matière de l'actionneur	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
				mm				bar	m³/h	
EN-JS1049	DN15	PN25	EN 558, Série 1	130	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	5.3	11811241
EN-JS1049	DN20	PN25	EN 558, Série 1	150	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	7.2	11811242
EN-JS1049	DN25	PN25	EN 558, Série 1	160	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	12	11811243
EN-JS1049	DN32	PN25	EN 558, Série 1	180	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	16	11811244
EN-JS1049	DN40	PN25	EN 558, Série 1	200	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	28.5	11811245
EN-JS1049	DN50	PN25	EN 558, Série 1	230	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	43	11811246
EN-JS1049	DN65	PN25	EN 558, Série 1	290	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	75	11811247
EN-JS1049	DN80	PN25	EN 558, Série 1	310	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	105	11811248
EN-JS1049	DN100	PN25	EN 558, Série 1	350	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	170	11811249
EN-JS1049	DN125	PN25	EN 558, Série 1	400	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Acier	25	270	12035700
EN-JS1049	DN150	PN25	EN 558, Série 1	480	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Fonte	21	405	12035701

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.