

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Vanne à clapet Econ®, bronze, filet femelle BSP.

Domaine d'application

- Eau, huile, air et gaz

Caractéristiques

Type: 250
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Taraudé (BSPP)
Type de joint d`axe: Etoupe
Joint: Bronze
Matière de l'axe: CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Joint fibre

Caractéristiques (2)

Matière du joint de chapeau: Joint fibre
Matière de l'actionneur: Aluminium
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

DN	L	H	M	Weight
["]	mm	mm	mm	[kg]
1/4	50	95	50	0,3
3/8	50	95	50	0,3
1/2	60	95	60	0,5
3/4	70	110	70	0,6
1	80	120	90	1
1.1/4	95	145	90	1,3
1.1/2	105	155	110	1,7
2	130	185	110	2,9
2.1/2	155	245	120	5,9
3	180	280	150	7,3

Size	20	200	[°C]
3/8" - 3"	16	12	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Matériau du clapet	Matière du chapeau	Article
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/4" (8)	PN16	Norme du fabricant	50	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810720
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/8" (10)	PN16	Norme du fabricant	50	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810722
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/8" (10)	PN16	Norme du fabricant	50	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Vissé	CW614N	CW614N	12160074

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010120_0033_FR_12.05.2024

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Matiériau du clapet	Matière du chapeau	Article
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/2" (15)	PN16	Norme du fabricant	60	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810719
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/2" (15)	PN16	Norme du fabricant	60	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Vissé	CW614N	CW614N	12160072
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/4" (20)	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810721
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/4" (20)	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Vissé	CW614N	CW614N	12160073
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1" (25)	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810716
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1" (25)	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Vissé	CW614N	CW614N	12160070
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/4" (32)	PN16	Norme du fabricant	95	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810724
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/4" (32)	PN16	Norme du fabricant	95	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Vissé	CW614N	CW614N	12160076
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/2" (40)	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810723
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/2" (40)	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Vissé	CW614N	CW614N	12160075
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2" (50)	PN16	Norme du fabricant	130	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	11810717
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2" (50)	PN16	Norme du fabricant	130	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Vissé	CW614N	CW614N	12160071
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2.1/2" (65)	PN16	Norme du fabricant	155	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CC491K (RG5)	G-CuSn5ZnPb (Rg5)	11810725
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3" (80)	PN16	Norme du fabricant	180	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CC491K (RG5)	G-CuSn5ZnPb (Rg5)	11810718

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010120_0033_FR_12.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be