

HONEYWELL Réducteur de pression Type 11189 série D06FH laiton fileté



Caractéristiques

Série: D06FH

Type: 11189

Modèle: Action directe

Raccord: Fileté [BSPT]

Pression d'entrée max.: 25 bar

Température du fluide: 0 / 60 °C

Matériau du boîtier: Laiton

Matériau du clapet: Plastique

Matière du siège: Plastique

Matière de la membrane: NBR

Matière du ressort: Acier à ressort

Matériau du capot de ressort: Matière synthétique

Matériau d'élément filtrant: Acier inoxydable

Avec des accouplements: Oui

Disconnecteur: Non

Application

- Eau.
- Industrie générale.

Informations techniques

- Avec élément filtrant.
- Soupape déchargée.
- Raccord trois pièces avec fil extérieur BSPP.

Largeur nominale	Type de performance	Valeur Kvs m³/h	Plage de pression réduite bar	Article
3/4" [20]	Standard	3.1	1.5 / 12	10051464

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.