

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent) Embout à coller



Caractéristiques

- Série: 305
- Matériau du boîtier: PVC-U (transparent)
- Raccord: Embout à coller
- Température minimum de service: 0 °C
- Température maximum de service: 60 °C

Raccord diamètre extérieur mm	Classe de pression	Avec raccords de mesure	Avec bouchon de purge	Matériau du joint torique	Article
20	PN10	Non	Non	EPDM	10059000
20	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059001
25	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059003
25	PN10	Non	Non	EPDM	10059002
32	PN10	Non	Non	EPDM	10059004
32	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059005
40	PN10	Non	Non	EPDM	10059006
40	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059007
50	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059009
50	PN10	Non	Non	EPDM	10059008
63	PN10	Non	Non	EPDM	10059010
63	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059011
75	PN10	Non	Non	EPDM	10059012
75	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059013
90	PN10	Non	Non	EPDM	10059014
90	PN10	Non	Non	FPM (FKM)	10059015

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.