



GF Raccord 3-pièces Série: 510 PVC-C PN16 métrique manchon à coller

Caractéristiques

Série: 510

Matériau: PVC-U

Raccord: Manchon à coller

Raccord 2: Taraudé (BSPP)

Matériau du joint: FPM (FKM)

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Classe de pression	Article
3-pièces Raccord	16	PN16	10046124
3-pièces Raccord	16	PN16	11267807
3-pièces Raccord	20	PN16	11528953
3-pièces Raccord	20	PN16	10046125
3-pièces Raccord	25	PN16	10046126
3-pièces Raccord	25	PN16	11528955
3-pièces Raccord	32	PN16	10046127
3-pièces Raccord	32	PN16	11316934
3-pièces Raccord	40	PN16	11405756
3-pièces Raccord	40	PN16	10046128
3-pièces Raccord	50	PN16	10046129
3-pièces Raccord	63	PN16	11405769
3-pièces Raccord	63	PN16	10046130
3-pièces Raccord	75	PN16	10046131
3-pièces Raccord	90	PN16	10046132
3-pièces Raccord	110	PN16	10046133
3-pièces Raccord	90	PN10	12657582

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.