GF Raccord 3-pièces Série: 550 PVC-C/laiton Série: PN16 métrique conique taraudé

Caractéristiques

Série: 550
Matériau: PVC-C
Raccord: Manchon à coller
Raccord 2: Fileté (BSPT)
Raccord 2 matériel: Laiton
Température minimum de service: 0 °C
Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
3-pièces Raccord				12162258
3-pièces Raccord	20	1/2"	PN16	10047519
3-pièces Raccord	25	3/4"	PN16	12102451
3-pièces Raccord	32	1"	PN16	12111320
3-pièces Raccord	40	1.1/4"	PN16	10047522
3-pièces Raccord	50	1.1/2"	PN16	10047523

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010243_0024_FW_FR_17.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: plasticpipesystems@eriks.be