

# LEGRIS Adapteur acier inox 316L mâle BSPT - femelle NPT série 1867



Caractéristiques

Série: 1867  
Température ambiante: -20 / 180 °C  
Pression maximum de service [Bar]: 150 bar

| Constructeur ID | Matériau              | Raccord fileté 1            | Raccord 1 taille du Filetage | Raccord fileté 2         | Raccord 2 taille du Filetage | Article  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| 1867 21 22      | Acier inoxydable 316L | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/2                          | Filetage intérieur (NPT) | 1/2                          | 11606291 |
| 1867 13 14      | Acier inoxydable 316L | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/4                          | Filetage intérieur (NPT) | 1/4                          | 11606289 |
| 1867 10 11      | Acier inoxydable 316L | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/8                          | Filetage intérieur (NPT) | 1/8                          | 11606288 |
| 1867 17 18      | Acier inoxydable 316L | Filetage extérieur BSPT (R) | 3/8                          | Filetage intérieur (NPT) | 3/8                          | 11606290 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.