




ELEKTROGAS Électrovanne 2/2 Type: 32122 série VMR aluminium bride

Caractéristiques

Série: VMR

Type: 32122

Fonction: Normalement fermé (NF)

Manœuvre: Action directe

Raccordement électrique: Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20

Matériau du boîtier: Aluminium

Caractéristiques [2]


Durée de marche: 100 %

Classe de protection (Valeur IP): IP54

Antidéflagrant: Non

Certifié SIL: Oui

Température ambiante: De 0 °C à 60 °C



Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Valeur Kvs m³/h	Pression différentielle minimale bar	Pression différentielle max. bar	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Joint	Température du fluide	Article
DN65	Bride	65	0	0.2	TBE 35119	230V CA	180 W	NBR	De -15 °C à 60 °C	11815117
DN80	Bride	80	0	0.2	TBE 35119	230V CA	180 W	NBR	De -15 °C à 60 °C	11815118
DN100	Bride	148	0	0.2	TBE 35120	230V CA	280 W	NBR	De -15 °C à 60 °C	11815119
DN125	Bride	250	0	0.2	TBE 35121	230V CA	320 W	NBR	De -15 °C à 60 °C	11815120
DN150	Bride	315	0	0.2	TBE 35121	230V CA	320 W	NBR	De -15 °C à 60 °C	11815121

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.