LEGRIS Nourrice de distribution double aluminium femelle BSPP série 3313



Caractéristiques

Série: 3313
Matériau: Aluminium
Pression maximum de service [Bar]: 20 bar
Température de fonctionnement: -10 à +80 °C

Type de filetage de sortie	Dimension de filetage de sortie	Type de filetage d'arrivée	Dimension de filetage d'arrivée	Nombre de sorties	Article
	in		in		
Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	2x3	23215063
Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	2x4	23215064
Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	2x2	23215062
Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	2x5	23215065
Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	2x4	23215068
Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	2x3	23215067
Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	2x5	23215069
Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	2x2	23215066
Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	2x5	23215072

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010307_0009_JB_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel.: +32 14 34 64 60 | E-mail: pneumatiek@eriks.be