

## LEGRIS Nourrice de distribution aluminium femelle BSPP et métrique série 3311



### Caractéristiques

**Série:** 3311

**Matériau:** Aluminium

**Pression maximum de service [Bar]:** 20 bar

**Température de fonctionnement:** -10 à +80 °C

Type de filetage de sortie	Dimension de filetage de sortie in	Type de filetage d'arrivée	Dimension de filetage d'arrivée in	Nombre de sorties	Article
Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	Femelle taraudé, métrique	M5x0.8	7	23215056
Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	2	23215046
Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	5	23215049
Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	6	23215055
Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	2	23215051

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.