Compensateur en PTFE type RX 80/3 avec brides

Caractéristiques

Type: 80/3

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Couleur	Longueur totale	Type	Pression de service max. à 20 °C	Exécution avec limiteur de mouvement	Matière du soufflet	Largeur nominale	Classe de pression de la bride	Matière de la bride	Article
	mm		bar						
Blanc	50	80/3	10	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN32	PN16	Acier au carbone	10040061
Blanc	50	80/3	10	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN40	PN16	Acier au carbone	10040062
Blanc	75	80/3	10	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN50	PN16	Acier au carbone	10040063
Blanc	75	80/3	10	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN65	PN10	Acier au carbone	10040064
Blanc	100	80/3	10	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN80	PN16	Acier au carbone	10040065
Blanc	100	80/3	85	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN100	PN16	Acier au carbone	10040066
Blanc	125	80/3	7	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN250	PN16	Acier au carbone	10040070
Blanc	125	80/3	85	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN125	PN16	Acier au carbone	10040067
Blanc	150	80/3	3	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN500	PN16	Acier au carbone	10040071
Blanc	150	80/3	7	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN200	PN10	Acier au carbone	10040069
Blanc	150	80/3	85	Non	Polytétrafluoro-éthylène (PTFE)	DN150	PN16	Acier au carbone	10040068

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010402_0004_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be