


WILLBRANDT Compensateur type 50 couleur vert - brides - acier - modèle « A »

Caractéristiques

Type: 50



Code de couleur	Longueur totale	Type	Pression de service max. à 20 °C	Résistance au vide à 20 °C	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieur du soufflet	Largeur nominale	Article
	mm		bar	%				
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN20	11256481
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN25	11090738
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN32	10040285
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN40	10040286
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN50	10040287
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN65	10040288
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN80	10040289
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN100	10040290
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN125	10040291
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN150	10040292
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN200	10040293
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN250	10040294
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN300	10040295
Vert	200	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN350	11256482
Vert	200	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN400	10040296
Vert	200	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN500	10040297
Vert	200	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN600	10040298
Vert	250	50	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN700	11256483
Vert	250	50	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN800	10040299
Vert	300	50	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN900	11256484
Vert	300	50	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN1000	11256485

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.