

WILLBRANDT Compensateur type 50 couleur blanc - brides - acier - modèle A




Caractéristiques

Type: 50

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons



Code de couleur	Longueur totale mm	Type	Pression de service max. à 20 °C bar	Résistance au vide à 20 °C %	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieure du soufflet	Largeur nominale	Article
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN20	11256540
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN25	11052351
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN32	10040368
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN40	10040369
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN50	10040370
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN65	10040371
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN80	10040372
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN100	10040373
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN125	10040374
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN150	10040375
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN200	10040376
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN250	10040377
Blanc	130	50	16	20	Non	NBR blanc	DN300	10040378
Blanc	200	50	16	20	Non	NBR blanc	DN350	11256541
Blanc	200	50	16	20	Non	NBR blanc	DN400	10040379
Blanc	200	50	16	20	Non	NBR blanc	DN500	10040380
Blanc	200	50	16	20	Non	NBR blanc	DN600	10040381
Blanc	250	50	10	20	Non	NBR blanc	DN700	11256542
Blanc	250	50	10	20	Non	NBR blanc	DN800	11256543
Blanc	300	50	10	20	Non	NBR blanc	DN900	11256544
Blanc	300	50	10	20	Non	NBR blanc	DN1000	11256545

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.