


WILLBRANDT Compensateur type 55 couleur vert - brides - acier - modèle « A »

Caractéristiques

Type: 55



Code de couleur	Longueur totale mm	Type	Pression de service max. à 20 °C bar	Résistance au vide à 20 °C %	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieur du soufflet	Largeur nominale	Article
Vert	125	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN32	11256665
Vert	125	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN40	11256666
Vert	125	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN50	11256667
Vert	125	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN65	11256668
Vert	150	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN80	11256669
Vert	150	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN100	11256670
Vert	150	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN125	11256671
Vert	150	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN150	11256672
Vert	175	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN200	11256673
Vert	175	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN250	11256674
Vert	200	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN300	11256675
Vert	200	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN350	11256676
Vert	200	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN400	11119496
Vert	250	55	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN800	11256681
Vert	250	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN450	11256677
Vert	250	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN500	11256678
Vert	250	55	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN600	11256679
Vert	275	55	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN700	11256680
Vert	300	55	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN900	11256682
Vert	300	55	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN1000	11256683

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.