

LMC Raccord Eritite ETC/RK - laiton



Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en laiton. Coupleur avec embout cfr DIN2817/EN14420 pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox, anneau en acier galvanisé.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: PP

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Cam & Groove

Extrémité de raccordement: Coupleur Boost

Caractéristiques (2)

Matériau du joint: NBR

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Lisse, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -30 / 120 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
1"	DN38	17	246	13530660
3"	DN100	7	101	13562299
1"	DN25	17	246	11030781
2.1/2"	DN63	10	145	11040550
3"	DN75	9	130	10037556
4"	DN100	7	72	13353714
1/2"	DN12	7	101	11081458
38	DN38	17	250	11121182

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.