


SKF Speedi-Sleeve

Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB



Diamètre de tige nominal mm	Approprié pour diamètre de l'arbre mm	Largeur mm	Article
15.9	15.9 / 16.002	11.1	23281108
69.73	69.723 / 69.901	23.8	23281265
84.89	84.76 / 84.938	24.99	23281222
89.91	89.916 / 90.094	23	23281228
119.89	119.888 / 120.091	11	23281079
121.9	121.895 / 122.098	24	23281255
		11.1	23281187
		11.4	23281162
		13.99	23281215
		15.9	23281184
		16.5	23281195
		16.7	23281197
		17.5	23281169
		17.5	23281259
		22.9	23281159
		23.8	23281160
		23.8	23281191
		24	23281082
		25.4	23281232

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.