


Bague d'étanchéité type MST

Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle BS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure métallique, ressort en spirale et lèvre anti-poussière.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d'étendue: 30 m/s

Caractéristiques

Conception suivant la norme: DIN 3760-BS



Diamètre d'arbre	Diamètre logement	Article
mm	mm	
19.05	31.75	10011560
19.05	47.62	11387547
20	32	10005655
25	34	10005663
25	35	10005665
25	42	10007185
25	47	10007186
25.4	38.1	10010642
28.56	48	12335809
28.57	41.27	10011567
30	50	10009127
30	52	10007194
30	62	10007200
30	72	10005686
32	47	10005688
32	47	10009128
32	52	10008565
34.9	47.6	11059913
34.92	53.97	10011585
35	50	10005693
35	50	10007210
35	62	10007218
35	62	10007219

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre d'arbre mm	Diamètre logement mm	Article
35	65	10007220
35	72	10005698
36.51	60.32	11419559
38	52	10005705
38	60	10007231
38	62	10007232
38.1	50.8	11338220
38.1	63.5	10011590
40	54	10009713
40	62	10005718
40	62	10007237
40	62	10009129
41.27	66.67	10011598
42	55	10005727
42	56	10005728
42	58	10005730
42	62	10005731
44.45	69.85	10011604
45	58	10008570
45	62	10005736
45	62	10008571
45	62	10007252
45	65	10007254
45	68	10009130
45	72	10007255
45	75	10005741
48	62	10005742
48	65	10007262
50	65	10007269
50	70	10005747
52	68	11074070
52	80	10007277
53.97	76.2	10011996
55	78	10009134
55	80	10009135
55	80	10007284
57.15	76.2	11385247
58	72	10005762
60	80	10005765
60	80	10007292
60	85	10007296
60	90	10007297
60.32	95.25	10012457
62	80	10007300
62	85	10005767
63.49	76.2	11288151
63.5	82.55	10011215
63.5	88.9	10010652
64	90	10007302
65	85	10007307
65	90	10007309
65	100	10008575
68	90	10007313

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre d'arbre mm	Diametre logement mm	Article
69	85	10007315
69.85	88.9	10012001
69.85	95.25	10012458
70	90	10007318
70	90	10009139
72	84	10005773
74	90	10007322
75	95	10007325
80	100	10008590
80	105	10009715
80	110	10009716
85	105	10009717
88.9	114.3	10012009
90	110	10008599
90	118	10008601
95	120	10008604
100	114	12620198
100	125	10009146
105	120	12589269
105	130	10009150
105	135	10009151
120	140	10009159
120	145	10009160
120	150	10009161
120	150	10009162
125	150	10009163
125	155	10009165
130	160	10009169
145	175	10009181
145	175	10009916
145	180	10009182
155	180	10009189
160	180	10009192
160	185	10009193
170	200	10009919
200	230	10009201

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.