ERIKS V-ring type L

Le Joint en V (V-Ring) type L ERIKS de forme lisse sert de joint dynamique axial sans pression. Ce joint extensible peut être fixé autour de l'arbre. La lèvre d'étanchéité flexible assure l'étanchéité contre une surface d'appui perpendiculaire à l'arbre. Ce joint en V permet d'éviter que la saleté, les poussières et les projections d'eau ne pénètrent à l'intérieur de la construction. Ce produit dispose d'une courte longueur de montage, il est donc adapté aux applications qui n'ont que peu de place. Ce joint en V est disponible en FKM et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l'ozone. Vous êtes à la recherche d'un produit de plus grande taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou E ERIKS. Si l'application est utilisée dans des conditions difficiles, le Joint en V (V-Ring) type E est une bonne option.

Caractéristiques

Type: L





Tableau de taille:

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 (max)	d3 (min)	B1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
V-120L	115 - 125	108	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
	135 - 145							8.5
V-140L	135 - 145	126	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-150L	145 - 155	135	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
								8.5
V-160L	155 - 165	144	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-170L	165 - 175	153	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-180L	175 - 185	162	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
	185 - 195							8.5
V-190L	185 - 195	171	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-200L	195 - 210	182	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-220L	210 - 233	198	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-250L	233 - 260	225	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-275L	260 - 285	247	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010422_0015_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 27 10 | E-mail: seals@eriks.be





Tableau de taille:

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 (max)	d3 (min)	B1
V-300L	285 - 310	270	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-325L	310 - 335	292	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-350L	335 - 365	315	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-375L	365 - 385	337	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-400L	385 - 410	360	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-750L	740 - 775	705	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-120L	NBR	-35 / 100	11096170
	FKM	-25 / 200	10014128
V-140L	NBR	-35 / 100	10014259
V-150L	FKM	-25 / 200	10014129
V-150L	NBR	-35 / 100	10014260
	FKM	-25 / 200	10014130
V-160L	NBR	-35 / 100	10014261
	FKM	-25 / 200	10014131
V-170L	NBR	-35 / 100	10014262
	FKM	-25 / 200	10014132
V-180L	NBR	-35 / 100	10014263
	FKM	-25 / 200	11074926
V-190L	NBR	-35 / 100	10014264
V-200L	FKM	-25 / 200	11161720
V-200L	NBR	-35 / 100	10014265
V-220L	NBR	-35 / 100	10014266
V-250L	FKM	-25 / 200	11458378
V-250L	NBR	-35 / 100	10014267
V-275L	FKM	-25 / 200	11014091
V-275L	NBR	-35 / 100	10014268
V-300L	NBR	-35 / 100	10014269
V-325L	FKM	-25 / 200	10014120
V-325L	NBR	-35 / 100	10014270
V-350L	NBR	-35 / 100	10014271
V-375L	FKM	-25 / 200	10014121
V-375L	NBR	-35 / 100	10014272
V-400L	FKM	-25 / 200	11151377
V-400L	NBR	-35 / 100	10014273
V-750L	NBR	-35 / 100	11056694

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010422_0015_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 27 10 | E-mail: seals@eriks.be