ERIKS Tresse pour presse-étoupe Hamar type 633

Tresse sur base de fil de PTFE pur avec une imprégnation de PTFE et de lubrifiant supplémentaire.
Domaines d'application : Pompes, Mélangeurs et Agitateurs
Caractéristiques :
- Structure très dense mais douce et souple qui assure une étanchéité optimale
- Très faible frottement dû à une excellente lubrification
- Pas de risque de contamination par la couleur
- Facile et sûr à monter et démonter
- Cette tresse est certifiée par Fraunhofer-Institut du Génie des Productions et d'automatisation d'Allemagne et qui sont adaptées pour une utilisation dans le traitement sur machines alimentaires selon FDA 21 CFR 170,3 US (i) et de l'article 3 de la directive européenne 1935/2004.
Applications : Tresse de service général, centrales électriques, chimiques, industries du papier et de la pâte
Paramètres:
- Pompes: 15 bar – 8 m/s

Largeur mm	Hauteur mm	Article
3	3	12427020
4	4	12427025
5	5	12427026
6	6	12427028
8	8	12427046
10	10	12427776
12	12	12427777
14	14	12427779
15	15	12427781
16	16	12427782
18	18	12427783
19	19	12427784
20	20	12427786
22	22	12427788
25	25	12427790
		12427778
		12427769
		12427031

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010435_0034_FR_02.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 27 10 | E-mail: seals@eriks.be