



ERIKS Joint torique PTFE

Caractéristiques

- Matériau:** PTFE
Couleur: Blanc
Plage de température: -200 / 260 °C

Application

- Recommandé dans: Pharmaceutique

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
2.57	1.78	005	10030884
2.9	1.78	006	10030847
3.68	1.78	007	10030885
4.47	1.78	008	10030886
5.28	1.78	009	10030887
6.02	1.63		10030905
6.07	1.78	010	10030888
7.59	2.62	109	10030848
7.65	1.78	011	10030889
9.19	2.62	110	10030849
9.25	1.78	012	10030890
10.77	2.62	111	10030931
10.82	1.78	013	10030907
11.89	1.98	906	10030906
12.37	2.62	112	10030932
12.42	1.78	014	10030908
13.94	2.62	113	10030933
14	1.78	015	10030844
15.54	2.62	114	10030934
15.6	1.78	016	10030891
17.12	2.62	115	10030935
17.17	1.78	017	10030909
18.64	3.53	210	10030966
18.72	2.62	116	10030936
18.77	1.78	018	10030910
20.22	3.53	211	10030967
20.29	2.62	117	10030896
20.35	1.78	019	10030911
21.82	3.53	212	10030968
21.89	2.62	118	10030897
21.95	1.78	020	10030912
23.39	3.53	213	10030969
23.47	2.62	119	10030937
23.47	2.95	912	10031028
23.52	1.78	021	10030913
24.99	3.53	214	10030970
25.07	2.62	120	10030938
25.12	1.78	022	10030914
26.57	3.53	215	10030971
26.64	2.62	121	10030939

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
26.7	1.78	023	10030892
28.17	3.53	216	10030972
28.24	2.62	122	10030940
28.3	1.78	024	10030893
29.74	3.53	217	10030973
29.82	2.62	123	10030941
29.87	1.78	025	10030915
31.34	3.53	218	10030974
31.42	2.62	124	10030942
31.47	1.78	026	10030916
32.92	3.53	219	10030975
32.99	2.62	125	10030846
33.05	1.78	027	10030917
34.52	3.53	220	10030976
34.59	2.62	126	10030898
34.65	1.78	028	10030918
36.09	3.53	221	10030977
36.17	2.62	127	10030943
37.47	5.33	325	10031008
37.69	3.53	222	10030978
37.77	2.62	128	10030944
37.82	1.78	029	10030919
39.34	2.62	129	10030945
40.64	5.33	326	10031009
40.87	3.53	223	10030979
40.94	2.62	130	10030946
41	1.78	030	10030845
42.52	2.62	131	10030947
43.82	5.33	327	10031010
44.04	3.53	224	10030980
44.12	2.62	132	10030948
44.17	1.78	031	10030920
45.69	2.62	133	10030899
46.99	5.33	328	10031011
47.22	3.53	225	10030981
47.29	2.62	134	10030900
47.35	1.78	032	10030921
48.9	2.62	135	10030901
50.17	5.33	329	10031012
50.39	3.53	226	10030982
50.47	2.62	136	10030949
50.52	1.78	033	10030922
52.07	2.62	137	10030950
53.34	5.33	330	10031013
53.57	3.53	227	10030983
53.64	2.62	138	10030951
55.25	2.62	139	10030952
56.52	5.33	331	10031014
56.74	3.53	228	10030984
56.82	2.62	140	10030953
56.87	1.78	035	10030923
58.42	2.62	141	10030954

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
59.69	5.33	332	10031015
59.92	3.53	229	10030985
59.99	2.62	142	10030955
60.05	1.78	036	10030924
61.6	2.62	143	10030902
62.87	5.33	333	10031016
63.09	3.53	230	10030986
64.77	2.62	145	10030957
66.04	5.33	334	10031017
66.27	3.53	231	10030987
66.34	2.62	146	10030958
66.4	1.78	038	10030895
67.95	2.62	147	10030959
69.22	5.33	335	10031018
69.44	3.53	232	10030988
69.52	2.62	148	10030960
69.57	1.78	039	10030925
71.12	2.62	149	10030961
72.39	5.33	336	10031019
72.62	3.53	233	10030989
72.69	2.62	150	10030903
72.75	1.78	040	10030926
75.57	5.33	337	10031020
75.79	3.53	234	10030904
75.87	2.62	151	10030962
75.92	1.78	041	10030927
78.74	5.33	338	10031021
78.97	3.53	235	10030990
81.92	5.33	339	10031022
82.14	3.53	236	10030991
82.22	2.62	152	10030963
82.27	1.78	042	10030928
85.09	5.33	340	10031023
85.32	3.53	237	10030992
88.27	5.33	341	10031024
88.49	3.53	238	10030993
88.57	2.62	153	10030964
88.62	1.78	043	10030929
91.44	5.33	342	10031025
91.67	3.53	239	10030994
94.62	5.33	343	10031026
94.84	3.53	240	10030995
94.92	2.62	154	10030965
94.97	1.78	044	10030930
97.79	5.33	344	10031027
98.02	3.53	241	10030996
101.19	3.53	242	10030997
101.27	2.62	155	10031030
101.32	1.78	045	10031029
104.37	3.53	243	10031036
107.54	3.53	244	10031037
107.62	2.62	156	10031031

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
110.72	3.53	245	10031038
113.67	6.99	425	10030851
113.89	3.53	246	10031039
116.84	6.99	426	10030852
117.07	3.53	247	10031040
120.02	6.99	427	10030853
120.24	3.53	248	10031041
123.19	6.99	428	10030854
123.42	3.53	249	10031042
126.37	6.99	429	10030855
126.59	3.53	250	10030998
126.67	2.62	159	10031034
129.54	6.99	430	10030856
129.77	3.53	251	10031043
132.72	6.99	431	10030857
132.94	3.53	252	10031044
133.02	2.62	160	10031035
135.89	6.99	432	10030858
136.12	3.53	253	10031045
139.29	3.53	254	10030999
142.24	6.99	434	10030859
142.47	3.53	255	10031046
145.42	6.99	435	10030860
148.59	6.99	436	10030861
148.82	3.53	257	10031048
151.77	6.99	437	10030862
151.99	3.53	258	10030850
158.12	6.99	438	10030863
158.34	3.53	259	10031049
164.47	6.99	439	10030864
164.69	3.53	260	10031000
170.82	6.99	440	10030865
177.17	6.99	441	10030866
177.39	3.53	262	10031001
183.52	6.99	442	10030867
190.09	3.53	264	10031002
202.57	6.99	445	10030869
202.79	3.53	266	10031003
215.27	6.99	446	10030870
215.49	3.53	268	10031004
227.97	6.99	447	10030871
228.19	3.53	270	10031005
240.89	3.53	272	10031006
253.37	6.99	449	10030873
253.59	3.53	274	10031007
266.07	6.99	450	10030874
291.47	6.99	452	10030875
304.17	6.99	453	10030876
316.87	6.99	454	10030877
329.57	6.99	455	10030878
342.27	6.99	456	10030879
354.97	6.99	457	10030880

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
367.67	6.99	458	10030881
380.37	6.99	459	10030882
393.07	6.99	460	10030883

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.