



Débitmètre M23

Caractéristiques

Série: M23
Type: 8185
Montage: Vertical
Ressort intérieur: Non
Raccordement au process: Manchon à coller
Calibrage: Eau
Précision: 4.0 %
Norm d'precision: VDI/VDE 3513
Matériau de raccord: PVC
Joint: FPM

Caractéristiques [2]

Matériau de capteur de flotteur: PVDF
Avec robinet à pointeau: Non
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: 0 / 60 °C
Température ambiante: 0 / 55 °C

Dimension du raccordement process	Plage de mesure	Unité de mesure	Matériau tube du mesure	Matériau du flotteur	Pression max. bar	Article
32 mm	50 / 500	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059219
32 mm	50 / 500	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070885
32 mm	100 / 1000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059220
32 mm	100 / 1000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070886
50 mm	200 / 2000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059221
50 mm	200 / 2000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070887
50 mm	300 / 3000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059222
50 mm	300 / 3000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070888
50 mm	600 / 6000	l/h	Trogramid	PVDF	10	11603056
50 mm	600 / 6000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	11935813
63 mm	1500 / 15000	l/h	Trogramid	PVDF	10	11935654
63 mm	1500 / 15000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070890
75 mm	2000 / 20000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059225
75 mm	2000 / 20000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070891
75 mm	3000 / 30000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059226
75 mm	3000 / 30000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070892
75 mm	8000 / 60000	l/h	Trogramid	PVC	10	10059227
75 mm	8000 / 60000	l/h	Polysulfon	PVC	10	10070883

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.