



KROHNE Débitmètre à flotteur H250RR M9 inox

Caractéristiques

Série: H250
Type: 8196
Montage: Vertical
Ressort intérieur: Non
Raccordement au process: Bride
Calibrage: Eau
Précision: 1.6 %
Norm d' précision: VDI/VDE 3513
Matériau de raccord: Acier inoxydable 316L
Matériau du boîtier: Aluminium

Caractéristiques [2]

Matériau de capteur de flotteur: Acier inoxydable 316L
Avec robinet à pointeau: Non
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: -196 / 300 °C
Température ambiante: -40 / 120 °C

Dimension du raccordement process	Classe de pression de la bride	Plage de mesure	Unité de mesure	Matériau tube de mesure	Matériau du flotteur	Pression max.	Article
						bar	
DN15	PN40	2.5 / 25	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070957
DN15	PN40	4 / 40	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070948
DN15	PN40	6.3 / 63	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070960
DN15	PN40	10 / 100	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070949
DN15	PN40	16 / 160	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070950
DN15	PN40	25 / 250	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070951
DN15	PN40	40 / 400	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070952
DN15	PN40	63 / 630	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070953
DN25	PN40	63 / 630	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070954
DN25	PN40	100 / 1000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070955
DN25	PN40	160 / 1600	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070956
DN25	PN40	250 / 2500	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070958
DN25	PN40	400 / 4000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070959
DN50	PN40	630 / 6300	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070961
DN50	PN40	1000 / 10000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070962
DN50	PN40	1600 / 16000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070963
DN50	PN40	2500 / 25000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070964
DN80	PN16	2500 / 25000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070965
DN80	PN16	4000 / 40000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070966
DN100	PN16	6300 / 63000	l/h	Acier inoxydable 316L	Acier inoxydable 316L	40	10070967

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.