



PARKER Débitmètre pour liquide fig. 8122 plastique filetage intérieur

Caractéristiques

- Série: EFW
- Type: 8122
- Montage: Horizontale et verticale
- Ressort intérieur: Oui
- Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
- Calibrage: Eau
- Précision: 5.0 %
- Matériau de raccord: Nylon renforcé fibre de verre
- Matériau du boîtier: Nylon renforcé fibre de verre
- Joint: NBR

Caractéristiques [2]

- Matière du ressort: Acier inoxydable
- Matériau de capteur de flotteur: Nylon renforcé fibre de verre
- Avec robinet à pointeau: Non
- Antidéflagrant: Non
- Température du fluide: 5 / 60 °C

Dimension du raccordement process	Plage de mesure	Unité de mesure	Matériau tube du mesure	Matériau du flotteur	Pression max.	Article
					bar	
1" [25]	1 / 15	l/min	Borosilicate	Acetal	10	11814787
1" [25]	2 / 30	l/min	Borosilicate	Acetal	10	11814788
1" [25]	5 / 100	l/min	Borosilicate	Acetal	10	11814785
1" [25]	10 / 150	l/min	Borosilicate	Acetal	10	11814786

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.