



RITAG Clapet anti-retour entre brides Type: 68RVS Acier inoxydable Type entre-brides avec joint toriques PN40

Caractéristiques

Type: 68RVS

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4404

Raccord: Type entre-brides avec joint toriques

Norme de face à face: Norme du fabricant

Avec ressort: Non

DN	D	A	L	L1	Weight	Opening press. horizontal flow	Opening press. horizontal flow with spring	Opening press. vert. rising flow	Opening press. vert. rising flow with spring
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
50	26	108	20	42	1.3	~0	15	8	23
65	38	127	20	55	1.6	~0	15	8	23
80	42	142	20	60	1.9	~0	15	8	23
100	70	162	20	80	2.3	~0	15	8	23
125	92	193	21	100	3.4	~0	10	8	18
150	114	218	22	120	4.5	~0	10	8	18
200	143	274	29	155	8.5	~0	10	12	22
250	185	329	34	200	13	~0	10	12	22
300	214	378	38	232	20	~0	10	12	22

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Température minimum de service	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
			mm				°C	°C	bar	
DN65	PN40	PN10/40	20	Clapet à battant	NBR	1.4408	-10	80	40	11810376
DN125	PN40	PN10/40	21	Clapet à battant	NBR	1.4408	-10	80	40	11810382
DN200	PN40	PN10/40	29	Clapet à battant	NBR	1.4404	-10	80	40	11810386

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.