

# LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d'étanchéité Série: O NBR Acier zingué

Link-Seal passage mural, couleur vert - Standard (Performance électriquement isolante).

Résistance à la température:-40 ° C à +70° C.

Maillon : caoutchouc NBR, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures aromatiques, les solvants et les médias à base d'huile. Boulons et écrous qualité AISI316.

Plaque de pression: PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection

## Caractéristiques:

- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

#### **Avantages:**

- Gain de temps lors de l'nstallation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

# **Domaines d'application:**

- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines

## Caractéristiques

Série: O
Matériau: NBR
Hermétique: Oui

Imperméable à l'eau: Oui Puanteur proches: Oui Insonoirisant: Oui

Matériau des vis et des écrous: Acier zingué Température minimum de service: -40 °C Température maximum de service: 100 °C

Type de prise murale	Epaisseur du Mur/cloison/sol	Couleur	Article
	mm		
LS 200-O	75	Vert	11606867
LS 300-O	100	Vert	11063601
LS 325-O	120	Vert	11185525
LS 360-O	120	Vert	12132770
LS 400-O	140	Vert	11538267
LS 410-O	140	Vert	11538264
LS 425-O	140	Vert	11171596
LS 440-O	140	Vert	12341941

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**ERIKS** 

1 dgc 1/2

EC010599\_0002\_FR\_17.05.2024

Type de prise murale	Epaisseur du Mur/cloison/sol	Couleur	Article
	mm		
LS 475-O	140	Vert	11619947

bs, ne sout poseil.

Page 2/2

Page 2/2 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**ERIKS**