



TEFLEX O-ring Teflex® FEP/Silicone



Standard anglo-américain AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élastomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit

- Haute résistance chimique par la gaine FEP
- Domaine de températures de -60°C à +200°C
- Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)
- Conformité FDA selon 177.1550
- Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorption d'eau
- Bonne déformation rémanente

Caractéristiques

Matériau: FEP/VMQ

Couleur: Rouge transparent

Dureté: 90

Compound: 900554

Plage de température: -60 / 200 °C

Approbation/Conformité: USP, EC1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, REACH

Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons, Pétrochimie et raffinage, Pharmaceutique, Semi-conducteurs, haute technologie et optique

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Dimension selon DIN11864	Article
mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
7.65	1.78	011		10026819
8	2			10026925
10	2			11016245
10.77	2.62	111		10026831
12	2.5			11010532
12.37	2.62	112		10026832
12.42	1.78	014		10026828
13.94	2.62	113		10026833
15.54	2.62	114		10026834
15.6	1.78	016		11015815
17.12	2.62	115		10026835
18.64	3.53	210		10026863
18.72	2.62	116		10026836
18.77	1.78	018		10026829
20	3			10026927
20.22	3.53	211		10026864
20.29	2.62	117		10026820
21.82	3.53	212		10026865
21.89	2.62	118		10026821
22	3			11019623
23.39	3.53	213		10026866
23.47	2.62	119		10026837
24.99	3.53	214		10026867

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Dimension selon DIN11864	Article
mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
25	2			10026929
25.07	2.62	120		10026838
26.57	3.53	215		10026868
26.64	2.62	121		10026839
28.17	3.53	216		10026869
28.24	2.62	122		10026840
29.74	3.53	217		10026870
29.82	2.62	123		10026841
29.87	1.78	025		10026830
31.34	3.53	218		10026871
31.42	2.62	124		10026842
31.5	3			10026989
32.92	3.53	219		10026872
32.99	2.62	125		10026808
34.52	3.53	220		10026873
34.59	2.62	126		10026822
36	3			11019622
36.09	3.53	221		10026874
36.17	2.62	127		10026843
37.47	5.33	325		10026899
37.69	3.53	222		10026875
37.77	2.62	128		10026844
39.34	2.62	129		10026845
39.5	3			10026990
40.87	3.53	223		10026876
40.94	2.62	130		10026846
41	1.78	030		11028897
42.52	2.62	131		10026847
43.82	5.33	327		10026900
44.04	3.53	224		10026877
44.12	2.62	132		10026848
45.69	2.62	133		10026823
46.99	5.33	328		10026901
47.22	3.53	225		10026878
47.29	2.62	134		10026824
48	4			10026932
48.9	2.62	135		10026825
50	3			11015154
50.17	5.33	329		10026902
50.39	3.53	226		10026879
50.47	2.62	136		10026849
52.07	2.62	137		10026850
53.34	5.33	330		10026903
53.57	3.53	227		10026880
53.64	2.62	138		10026851
55.25	2.62	139		10026852
56	5			10026934
56.52	5.33	331		10026904
56.74	3.53	228		10026881
56.82	2.62	140		10026853
58.42	2.62	141		10026854
59.69	5.33	332		10026905

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Dimension selon DIN11864	Article
mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
59.92	3.53	229		10026882
59.99	2.62	142		10026855
60	5			10026935
60.04	1.78			11013058
61.6	2.62	143		10026826
62.87	5.33	333		10026906
63.09	3.53	230		10026883
63.17	2.62	144		10026856
64.77	2.62	145		10026857
66.04	5.33	334		10026907
66.27	3.53	231		10026884
66.8	5.7			10027001
67	4			10026938
69.22	5.33	335		10026908
69.44	3.53	232		10026885
71.12	2.62	149		10026858
72.39	5.33	336		10026909
72.62	3.53	233		10026886
75.57	5.33	337		10026910
75.79	3.53	234		10026827
75.87	2.62	151		10026859
78.74	5.33	338		10026911
78.97	3.53	235		10026887
79.12	5.33			10027005
80	5			10026940
81.92	5.33	339		10026912
82.14	3.53	236		11014300
85	5			10026941
85.09	5.33	340		10026913
85.32	3.53	237		10026888
88.27	5.33	341		10026914
88.49	3.53	238		10026889
89	5			11026689
90	2.5			10026991
91.44	5.33	342		10026915
97.79	5.33	344		10026916
98.02	3.53	241		11028238
101.27	2.62	155		10026860
104.37	3.53	243		10026890
107.62	2.62	156		10026861
110.49	5.33	348		10026917
113	5			11047283
113.89	3.53	246		10026891
115	5			11022884
116.84	6.99	426		10026810
117.07	3.53	247		11024716
118	5			10026946
120.02	5.33	351		11022445
120.32	2.62	158		11027560
122	6			10026948
123.19	5.33	352		10026918
123.42	3.53	249		10067555

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Dimension selon DIN11864	Article
mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
130	3			10026950
130	4			11016242
132.72	5.33	355		10026919
132.94	3.53	252		10026892
134.5	3			10026993
140	3			10026951
145.42	5.33	359		11045137
145.64	3.53	256		10026893
148.59	5.33	360		11026377
150	3			11044876
150	5			10026952
151.99	3.53	258		10026809
158.34	3.53	259		10026894
160	5			10026953
170	5			10026954
171.04	3.53	261		10026895
177.47	2.62	167		10026862
180	5			10026955
180	6			11028184
183.52	6.99	442		10026812
183.74	3.53	263		11014305
190	3			10026956
190	6			10026958
195	5			10026959
198	3			11016244
199	4			11044847
205	5			11020716
210	4			10026960
210	5			10026961
210	6			10026962
215	4			10026963
215	6			11044783
215.27	5.33	371		10026920
215.27	6.99	446		11031500
221.84	3.53	269		10026896
224	6.3			10026994
227.97	6.99	447		11022784
230	4			11044849
230	5			10026964
235	4			11044875
236	6.3			10026996
240.67	5.33	375		11013762
247	6.99			11038674
250	4			10026966
250	6.3			10026997
253.37	6.99	449		11044122
253.59	3.53	274		10026897
265	6.3			10026998
266.07	6.99	450		10026814
270	5			10026970
277	4			11016246
278.77	6.99	451		11044124

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Dimension selon DIN11864	Article
mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
290	5			10026972
291.47	6.99	452		10026815
300	6.3			10026999
316.87	6.99	454		11044125
320	6			10026975
329.57	6.99	455		11028374
330	4			10026976
350	6			10026978
365	3			10026979
380.37	5.33	384		10026922
400	8			10026982
427	8			11028898
480	6			10026984
494	8			10026985
506.81	5.33	389		10026923
532.26	6.99	470		10026817
557.61	5.33	391		10026924
900	6.99			11036440
915	6.99			11015109
925	6.99			11013951

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.