

Piston complet type P

Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étanchéité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.



Caractéristiques

Type: P

Mode de travail: Double effet

Pression de service maximum: 16 bar

Vitesse maximale: 1 m/s



Diamètre d'alésage	Diamètre de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm		°C	
70	12	22	NBR	-30 / 105	14412152
160	27	31	NBR	-30 / 105	10019146
			NBR		10019147
			NBR		10019144
			NBR		10019082
			NBR		10019081
			NBR		10019017
			NBR		10019145
			NBR		10019080
			NBR		10019083

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.