

Joint de bague à gorges type 0022

RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure décalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).




Caractéristiques

Type: 0022

Pression de service maximum: 400 bar

Vitesse maximale: 0.5 m/s



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
22	32	9	8	PUR	-35 / 100	10018092
25	35	9	8	PUR	-35 / 100	10018093
30	45	11	10	PUR	-35 / 100	10018137
32	40	7	6	PUR	-35 / 100	11273673
35	45	11	10	PUR	-35 / 100	10068539
35	50	11	10	PUR	-35 / 100	10018139
37	47	9	8	PUR	-35 / 100	11330077
40	50	11	10	PUR	-35 / 100	10018141
40	55	11	10	PUR	-35 / 100	10018142
45	53	8	7	PUR	-35 / 100	11330017
50	60	8	7	PUR	-35 / 100	10018095
50	65	11	10	PUR	-35 / 100	10018145
60	70	13	12	PUR	-35 / 100	10018147
60	75	13	12	PUR	-35 / 100	10018149
65	75	13	12	PUR	-35 / 100	10018150
65	80	13	12	PUR	-35 / 100	10018151
65	85	13	12	PUR	-35 / 100	10018152
70	80	13	12	PUR	-35 / 100	10018153
70	90	13	12	PUR	-35 / 100	10018154
75	90	11	10	PUR	-35 / 100	10018156
80	95	13	12	PUR	-35 / 100	10068540
80	100	13	12	PUR	-35 / 100	10018266

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
100	115	13	12	PUR	-35 / 100	10018442
100	120	13	12	PUR	-35 / 100	10018443
110	130	16	15	PUR	-35 / 100	10018448
125	145	16	15	PUR	-35 / 100	10018449
				PUR		10018138
				PUR		10018503
				PUR		10018440

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.