

FREUDENBERG Joint de tige en forme de toit type ES


Manchette forme toit ES [anciennement E1 et E2] pour tige composée d'un anneau pression, minimum 3 manchettes et anneau support. Caoutchouc toilé NBR. Bague d'appui POM possible. Pression max. : 400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C. Manchette forme toit ESV : FPM toilé. Température de -15°C à +140°C.

Caractéristiques

Type: ES

Pression de service maximum: 400 bar

Vitesse maximale: 0.5 m/s



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Matériau du joint	Compound	Plage de température	Article
mm	mm	mm			°C	
18	28	18.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019334
20	30	18.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019335
22	32	18.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294149
25	37	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294148
32	44	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019340
35	47	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294146
36	48	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11295890
40	52	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294145
40	55	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019374
45	60	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294144
45	65	27.5	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11382929
50	65	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294143
55	75	22	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11128417
56	71	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11292868
60	75	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294142
60	80	37	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11415199
63	78	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11415189
65	80	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294141
70	85	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294140
70	90	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11382915
80	95	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294139
80	100	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294134

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre mm	Diamètre de la rainure mm	Largeur de la rainure mm	Matériau du joint	Compound	Plage de température °C	Article
85	100	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11415191
85	105	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	10019386
90	105	22.5	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294138
90	110	30	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11375098
90	110	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294133
100	115	30	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294137
100	120	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294132
110	125	30	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294136
110	130	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11295893
110	135	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11217185
115	130	30	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019359
125	140	34	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11292867
125	150	46	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11292865
140	155	34	NBR/tissu	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294135
140	160	32	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11326538
140	165	46	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294131
150	170	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294130
150	180	45	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11008804
160	180	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294129
160	190	60	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294128
180	200	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294127
180	210	60	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294126
200	220	40	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294125
200	230	50	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11295906
200	230	60	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294124
220	250	50	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11345405
220	250	60	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11292864
250	280	60	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11295907
300	330	58	NBR/tissu	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11189473
			NBR/tissu			10019371
			NBR/tissu			10061762
			NBR/tissu			10019381
			NBR/tissu			10019330
			NBR/tissu			12140417
			NBR/tissu			11188297
			NBR/tissu			11093775
			NBR/tissu			11237797
			NBR/tissu			11415190
			NBR/tissu			10019366
			NBR/tissu			10019397

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.