

Racleur type 008N NBR

Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.




Caractéristiques

Type: 008N

Type de rainure: Fermé

Mode de travail: Simple effet

Vitesse maximale: 1 m/s



Operating conditions			
Media	Mineral Oils [DIN 51524]	HFA and HFB	HFC
Temperature	-30°C + 105°C	+5°C + 60°C	-30°C + 60 °C
Speed	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

Note: The above data are maximum values, they may only be maintained for short periods of time and cannot be used at the same time simultaneously.

Surface roughness			
	Ra		Rmax
Sliding Surface	≤0,4 µm		≤3,2 µm
Groove Base	≤1,6 µm		≤10 µm
Groove Flanks	≤3,2 µm		≤16 µm

Hardware tolerances					
Dimension	Ød	ØD	ØD1	L	L1
Tolerance	f8	H10	H10	+0,2/-0 mm	+0,2/-0 mm

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température °C	Article
mm	mm	mm	mm			
12	20	4	7	NBR	-30 / 105	10017693

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
14	22	4	7	NBR	-30 / 105	10017694
16	24	4	7	NBR	-30 / 105	10017696
18	26	4	7	NBR	-30 / 105	12647631
20	28	4	7	NBR	-30 / 105	11198343
22	30	4	7	NBR	-30 / 105	10017697
25	33	4	7	NBR	-30 / 105	10017698
28	36	4	7	NBR	-30 / 105	10017699
30		4		NBR		10017700
32	40	4	7	NBR	-30 / 105	10017701
35	43	4	7	NBR	-30 / 105	10017702
38	46	4	7	NBR	-30 / 105	11167427
40	48	4	7	NBR	-30 / 105	10017704
45	53	4	7	NBR	-30 / 105	10017705
50	58	4	7	NBR	-30 / 105	10017706
55	63	4	7	NBR	-30 / 105	10017707
60	68	4	7	NBR	-30 / 105	10017708
63	71	4	7	NBR	-30 / 105	11205516
65	73	4	7	NBR	-30 / 105	11205517
70	78	4	7	NBR	-30 / 105	10017709
75	83	4	7	NBR	-30 / 105	11205518
80	88	4	7	NBR	-30 / 105	11205519
85	93	4	7	NBR	-30 / 105	10017710
90	98	4	7	NBR	-30 / 105	10017711
95	103	4	7	NBR	-30 / 105	10017712
100	108	4	7	NBR	-30 / 105	10017713
120	132	5.5	10	NBR	-30 / 105	13035763

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.