



Racleur type 930

Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.

Caractéristiques

Type: 930

Type de rainure: Fermé

Mode de travail: Simple effet

Vitesse maximale: 5 m/s

Diamètre de barre mm	Largeur de la rainure mm	Matériau du joint	Article
12	5	ER39	11052437
12	5	PTFE	10017443
16	5	PTFE	10017444
18	5	PTFE	10017445
20	5	PTFE	10017446
28	5	PTFE	10017447
30	5	PTFE	10017448
32	5	PTFE	10017449
35	5	PTFE	10017451
36	5	ER-99	10017452
38	5	ER-99	10017453
42	5	ER-99	10017454
45	5	PTFE	10017455
47	5	ER-99	10017456
48	5	ER-99	10017457
50	5	PTFE	10017458
51	5	ER-99	10017459
52	5	ER-99	10017460
56	5	PTFE	10017461
57	5	ER-99	10017462
58	5	ER-99	10017463
59	5	ER-99	10017464
60	5	PTFE	10017465
66	6	ER-99	10017467
90	6	PTFE	10017468
100	6	PTFE	10017469

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.