

FREUDENBERG Racleur type AS

Description de produit

Racleur en NBR [AS] avec un boîtier en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +100°C.



Caractéristiques

Type: AS

Type de rainure: Ouvert

Mode de travail: Simple effet

Vitesse maximale: 2 m/s



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Compound	Plage de température °C	Article
mm	mm	mm	mm				
6		3		NBR101			11958033
10	16	3	4.5	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293036
12	18	3.5	5	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958058
14	22	3	4	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293045
16	22	3	4	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293033
20	30	4	6	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293031
22	32	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11325367
24	35	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958042
25	35	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293030
30	40	5	8	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293029
30	40	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293028
35	45	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293027
40	50	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293025
45	55	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958055
45	60	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293024
50	60	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293022
60	70	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293021
60		11		NBR99035			11328742
80	90	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293019
80	100	12	15	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11301044
90	100	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11301049
130	145	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11295466

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre mm	Diamètre de la rainure mm	Largeur de la rainure mm	Hauteur de joint mm	Matériau du joint	Compound	Plage de température °C	Article
160	175	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293037
170	185	10	14	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958039
200	220	12	16	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11295483

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.