



GF Raccord-union Série: 914 PVDF PN10

Caractéristiques

- Série:** 914
Matériau: PVDF
Raccord: Embout en plastique à souder
Raccord 2: Filetage extérieur (NPT)
Adapté pour raccord électrosoudable: Non
Température minimum de service: -20 °C
Température maximum de service: 140 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Mamelon	16	3/8"	PN16	10047142
Mamelon	20	1/2"	PN16	10047143
Mamelon	25	3/4"	PN10	11063288
Mamelon	25	3/4"	PN16	10047144
Mamelon	40	1.1/4"	PN10	11063290
Mamelon	50	1.1/2"	PN10	11063291
Mamelon	63	2"	PN10	11063313

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.