



ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL EN 1514-1 IBC

Caractéristiques

Série: ELASTOMET

Type: OR

Norme: EN 1514-1 IBC

Dureté (Sh A): 80 Sh A

Couleur: Noir

Plage de température: -25 / 70 °C

Pression max.: 40 bar

Résistance: Résistant à l'huile

Nombre d'insertion(s)	Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Norme bride	Article
			mm	mm	mm		
1	DN15	PN10/40	51	22	3/4	EN 1092-1 RF	11921510
1	DN25	PN10/40	71	34	3/4	EN 1092-1 RF	10002044
1	DN40	PN10/40	92	49	4/5	EN 1092-1 RF	10002045
1	DN50	PN10/40	107	61	4/5	EN 1092-1 RF	10002046
1	DN65	PN10/40	127	77	4/5	EN 1092-1 RF	10002047
1	DN80	PN10/40	142	89	4/5	EN 1092-1 RF	10002048
1	DN100	PN10/16	162	115	5/6	EN 1092-1 RF	10002049
1	DN100	PN25/40	168	115	5/6	EN 1092-1 RF	11016811
1	DN125	PN10/16	192	141	5/6	EN 1092-1 RF	10002050
1	DN150	PN10/16	218	169	6/8	EN 1092-1 RF	10002051
1	DN200	PN10/16	273	220	6/8	EN 1092-1 RF	10002052
1	DN200	PN40	290	220	6/8	EN 1092-1 RF	11162661
1	DN250	PN10	328	273	6/8	EN 1092-1 RF	10002053
1	DN250	PN40	352	273	6/8	EN 1092-1 RF	11921517
1	DN300	PN10	378	324	6/8	EN 1092-1 RF	10002054
1	DN300	PN40	417	324	6/8	EN 1092-1 RF	11921520
1	DN350	PN10	438	356	7/10	EN 1092-1 RF	11921521
1	DN350	PN16	444	356	7/10	EN 1092-1 RF	11921522
1	DN400	PN10	489	407	7/10	EN 1092-1 RF	10002055
1	DN500	PN10	594	508	7/10	EN 1092-1 RF	10002056

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.