


GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 ASME B16.21



Caractéristiques

Série: GYLON

Type: 3501

Norme: ASME B16.21

Structure de matériel: PTFE, modifié

Marquage: Avec marquage

Plage de température: -210 / 260 °C

Pression max.: 83 bar

Convient pour fluide: Chlore, gazeux [7782-50-5], Acides forts (sauf fluorhydrique), Lösungsmittel, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Cryogénique, Air (comprimé), Vapeur basse pression, Carburants, Fluides frigorigènes, Huile, Acide, Hydrocarbures, Alcalis, Alcalis faibles, Acides faibles

Approbation selon: FDA 21 CFR 177.1550, TA-Luft, BAM, Blow out VDI2200

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques, Pharmaceutique

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	150lbs	48	21	1.6	10001536
1/2"	300/600lbs	54	21	1.6	10074168
1/2"	150lbs	48	21	2	11159071
1/2"	300/600lbs	54	21	2	11213334
1/2"	300/600lbs	54	21	3.2	11913715
1/2"	150lbs	48	21	3.2	11117653
3/4"	150lbs	57	27	1.6	10001537
3/4"	300/600lbs	67	27	1.6	10074150
3/4"	300/600lbs	67	27	2	11213335
3/4"	150lbs	57	27	2	11159072
3/4"	300/600lbs	67	27	3.2	11913720
3/4"	150lbs	57	27	3.2	11117654
1"	150lbs	67	33	1.6	10001523
1"	300/600lbs	73	33	1.6	10074162
1"	150lbs	67	33	2	11159093
1"	300/600lbs	73	33	2	11213336
1"	150lbs	67	33	3.2	11117655
1"	300/600lbs	73	33	3.2	11913711
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.6	11130689
1.1/4"	150lbs	76	42	1.6	11130688
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2	11913713
1.1/4"	150lbs	76	42	2	11159094
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3.2	11913714
1.1/4"	150lbs	76	42	3.2	11913697
1.1/2"	150lbs	86	48	1.6	10001538
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.6	10074160
1.1/2"	150lbs	86	48	2	11159095
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2	11213337
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3.2	11913712
1.1/2"	150lbs	86	48	3.2	11117656
2"	300/600lbs	111	60	1.6	10074142
2"	150lbs	105	60	1.6	10074148
2"	300/600lbs	111	60	2	11213338
2"	150lbs	105	60	2	11159096
2"	150lbs	105	60	3.2	11117657

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
2"	300/600lbs	111	60	3.2	11913716
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.6	11130690
2.1/2"	150lbs	124	73	1.6	11229079
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2	11913717
2.1/2"	150lbs	124	73	2	11159097
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3.2	11913718
2.1/2"	150lbs	124	73	3.2	11913698
3"	150lbs	137	89	1.6	10074169
3"	300/600lbs	149	89	1.6	10074143
3"	300/600lbs	149	89	2	11213339
3"	150lbs	137	89	2	11159098
3"	150lbs	137	89	3.2	11117658
3"	300/600lbs	149	89	3.2	11913719
4"	150lbs	175	114	1.6	10074140
4"	300lbs	181	114	1.6	10074144
4"	600lbs	194	114	1.6	11913742
4"	600lbs	194	114	2	11913743
4"	150lbs	175	114	2	11159099
4"	300lbs	181	114	2	11213340
4"	600lbs	194	114	3.2	11913744
4"	150lbs	175	114	3.2	11117659
4"	300lbs	181	114	3.2	11913706
5"	150lbs	197	141	1.6	11047079
5"	300lbs	216	141	1.6	11130691
5"	600lbs	241	141	1.6	11913745
5"	600lbs	241	141	2	11913746
5"	150lbs	197	141	2	11408390
5"	300lbs	216	141	2	11913707
5"	600lbs	241	141	3.2	11913747
5"	150lbs	197	141	3.2	11118262
5"	300lbs	216	141	3.2	11913708
6"	150lbs	222	168	1.6	10074155
6"	300lbs	251	168	1.6	10074145
6"	600lbs	267	168	1.6	11913748
6"	150lbs	222	168	2	11233753
6"	600lbs	267	168	2	11913749
6"	300lbs	251	168	2	11213341
6"	300lbs	251	168	3.2	11913709
6"	150lbs	222	168	3.2	11117660
6"	600lbs	267	168	3.2	11913750
8"	600lbs	321	219	1.6	11913751
8"	300lbs	308	219	1.6	10074146
8"	150lbs	279	219	1.6	10074156
8"	150lbs	279	219	2	11213326
8"	300lbs	308	219	2	11213343
8"	600lbs	321	219	2	11913752
8"	300lbs	308	219	3.2	11913710
8"	150lbs	279	219	3.2	11168284
8"	600lbs	321	219	3.2	11913753
10"	600lbs	400	273	1.6	11913721
10"	300lbs	362	273	1.6	10074147
10"	150lbs	340	273	1.6	10074157

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
10"	300lbs	362	273	2	11213344
10"	600lbs	400	273	2	11913722
10"	150lbs	340	273	2	11213327
10"	300lbs	362	273	3.2	11913699
10"	150lbs	340	273	3.2	11117662
10"	600lbs	400	273	3.2	11913723
12"	300lbs	422	324	1.6	10074152
12"	150lbs	410	324	1.6	10074158
12"	600lbs	457	324	1.6	11913724
12"	300lbs	422	324	2	11213345
12"	150lbs	410	324	2	11213328
12"	600lbs	457	324	2	11913725
12"	150lbs	410	324	3.2	11168285
12"	300lbs	422	324	3.2	11913700
12"	600lbs	457	324	3.2	11913726
14"	600lbs	492	356	1.6	11913727
14"	300lbs	486	356	1.6	10074149
14"	150lbs	451	356	1.6	10074159
14"	150lbs	451	356	2	11213329
14"	600lbs	492	356	2	11913728
14"	300lbs	486	356	2	11213346
14"	600lbs	492	356	3.2	11913729
14"	300lbs	486	356	3.2	11913701
14"	150lbs	451	356	3.2	11117664
16"	300lbs	540	406	1.6	10074141
16"	150lbs	514	406	1.6	10074170
16"	600lbs	565	406	1.6	11913730
16"	150lbs	514	406	2	11213330
16"	300lbs	540	406	2	11213347
16"	600lbs	565	406	2	11913731
16"	300lbs	540	406	3.2	11913702
16"	150lbs	514	406	3.2	11117665
16"	600lbs	565	406	3.2	11913732
18"	600lbs	613	457	1.6	11913733
18"	150lbs	549	457	1.6	10074161
18"	300lbs	597	457	1.6	10074154
18"	600lbs	613	457	2	11913734
18"	150lbs	549	457	2	11213331
18"	300lbs	597	457	2	11213348
18"	300lbs	597	457	3.2	11913703
18"	600lbs	613	457	3.2	11913735
18"	150lbs	549	457	3.2	11117666
20"	150lbs	606	508	1.6	10074153
20"	300lbs	654	508	1.6	10001550
20"	600lbs	683	508	1.6	11913736
20"	300lbs	654	508	2	11213349
20"	600lbs	683	508	2	11913737
20"	150lbs	606	508	2	11213332
20"	300lbs	654	508	3.2	11913704
20"	600lbs	683	508	3.2	11913738
20"	150lbs	606	508	3.2	11117667
24"	150lbs	718	610	1.6	11229080

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
24"	600lbs	791	610	1.6	11913739
24"	300lbs	775	610	1.6	10074171
24"	300lbs	775	610	2	11213350
24"	600lbs	791	610	2	11913740
24"	150lbs	718	610	2	11213333
24"	150lbs	718	610	3.2	11117668
24"	600lbs	791	610	3.2	11913741
24"	300lbs	775	610	3.2	11913705

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.