

## ERIKS Joint de bride PTFE TEFMET ASME B16.21



### Caractéristiques

**Série:** TEFMET

**Norme:** ASME B16.21

**Structure de matériel:** PTFE, pur, virginale

**Marquage:** Sans marquage

**Matériau d'insert:** Inox 304 [1.4301]

**Plage de température:** -100 / 250 °C

**Pression max.:** 40 bar

**Convient pour fluide:** Air (comprimé)

### Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques

| Diamètre nominal | Classe de pression du bride | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Epaisseur | Article  |
|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|
|                  |                             | mm                 | mm                 | mm        |          |
| 1/2"             | 150lbs                      | 48                 | 21                 | 2.5       | 10001564 |
| 1/2"             | 300/600lbs                  | 54                 | 21                 | 2.5       | 11913465 |
| 3/4"             | 300/600lbs                  | 67                 | 27                 | 2.5       | 11913468 |
| 3/4"             | 150lbs                      | 57                 | 27                 | 2.5       | 10001565 |
| 1"               | 150lbs                      | 67                 | 33                 | 2.5       | 10001555 |
| 1"               | 300/600lbs                  | 73                 | 33                 | 2.5       | 11913462 |
| 1.1/4"           | 150lbs                      | 76                 | 42                 | 2.5       | 10001567 |
| 1.1/4"           | 300/600lbs                  | 83                 | 42                 | 2.5       | 11913464 |
| 1.1/2"           | 300/600lbs                  | 95                 | 48                 | 2.5       | 11913463 |
| 1.1/2"           | 150lbs                      | 86                 | 48                 | 2.5       | 10001566 |
| 2"               | 150lbs                      | 105                | 60                 | 2.5       | 10001556 |
| 2"               | 300/600lbs                  | 111                | 60                 | 2.5       | 11913466 |
| 2.1/2"           | 300/600lbs                  | 130                | 73                 | 2.5       | 11913467 |
| 2.1/2"           | 150lbs                      | 124                | 73                 | 2.5       | 10001568 |
| 3"               | 150lbs                      | 137                | 89                 | 2.5       | 10001557 |
| 3"               | 300/600lbs                  | 149                | 89                 | 3         | 10001569 |
| 4"               | 150lbs                      | 175                | 114                | 2.5       | 10001558 |
| 4"               | 600lbs                      | 194                | 114                | 2.5       | 11913476 |
| 4"               | 300lbs                      | 181                | 114                | 3         | 10001570 |
| 5"               | 300lbs                      | 216                | 141                | 2.5       | 11913460 |
| 5"               | 150lbs                      | 197                | 141                | 2.5       | 10001559 |
| 5"               | 600lbs                      | 241                | 141                | 2.5       | 11913477 |
| 6"               | 600lbs                      | 267                | 168                | 2.5       | 11913478 |
| 6"               | 150lbs                      | 222                | 168                | 2.5       | 10001560 |
| 6"               | 300lbs                      | 251                | 168                | 3         | 10001571 |
| 8"               | 150lbs                      | 279                | 219                | 2.5       | 10001561 |
| 8"               | 600lbs                      | 321                | 219                | 2.5       | 11913479 |
| 8"               | 300lbs                      | 308                | 219                | 2.5       | 11913461 |
| 10"              | 300lbs                      | 362                | 273                | 2.5       | 11913453 |
| 10"              | 150lbs                      | 340                | 273                | 2.5       | 10001562 |
| 10"              | 600lbs                      | 400                | 273                | 2.5       | 11913469 |
| 12"              | 300lbs                      | 422                | 324                | 2.5       | 11913454 |
| 12"              | 150lbs                      | 410                | 324                | 2.5       | 10001563 |
| 12"              | 600lbs                      | 457                | 324                | 2.5       | 11913470 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Diamètre nominal | Classe de pression du bride | Diamètre extérieur<br>mm | Diamètre intérieur<br>mm | Epaisseur<br>mm | Article  |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 14"              | 300lbs                      | 486                      | 356                      | 2.5             | 11913455 |
| 14"              | 600lbs                      | 492                      | 356                      | 2.5             | 11913471 |
| 14"              | 150lbs                      | 451                      | 356                      | 2.5             | 11913448 |
| 16"              | 300lbs                      | 540                      | 406                      | 2.5             | 11913456 |
| 16"              | 150lbs                      | 514                      | 406                      | 2.5             | 11255892 |
| 16"              | 600lbs                      | 565                      | 406                      | 2.5             | 11913472 |
| 18"              | 150lbs                      | 549                      | 457                      | 2.5             | 11913450 |
| 18"              | 600lbs                      | 613                      | 457                      | 2.5             | 11913473 |
| 18"              | 300lbs                      | 597                      | 457                      | 2.5             | 11913457 |
| 20"              | 600lbs                      | 683                      | 508                      | 2.5             | 11913474 |
| 20"              | 300lbs                      | 654                      | 508                      | 2.5             | 11913458 |
| 20"              | 150lbs                      | 606                      | 508                      | 2.5             | 11018319 |
| 24"              | 600lbs                      | 791                      | 610                      | 2.5             | 11913475 |
| 24"              | 150lbs                      | 718                      | 610                      | 2.5             | 11072516 |
| 24"              | 300lbs                      | 775                      | 610                      | 2.5             | 11913459 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.