



LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 ASME B16.21

Caractéristiques

Série: FYBAR
Type: PT60
Norme: ASME B16.21
Avec bord intérieur: Non
Type de fibre: Verre, Aramide
Couche anti-collage: Oui
Plage de température: -30 / 250 °C
Pression max.: 100 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Lösungsmittel, Huile, Air (comprimé), Chlore, gazeux (7782-50-5), Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Graisse, Alcalis faibles, Fluides frigorigènes, Carburants, Lubrifiant, Biodiesel, Acides faibles, Gaz naturel, Eau potable
Approbation selon: DVGW W270, WRAS, DVGW, TA-Luft, BAM, BS7531 Grade X

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	150lbs	48	21	1.5	11936002
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11936003
1/2"	150lbs	48	21	2	12259762
1/2"	300/600lbs	54	21	2	12259781
1/2"	150lbs	48	21	3	12259856
1/2"	300/600lbs	54	21	3	12259868
3/4"	150lbs	57	27	1.5	11936004
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	11936005
3/4"	300/600lbs	67	27	2	12259782
3/4"	150lbs	57	27	2	12259763
3/4"	300/600lbs	67	27	3	12259869
3/4"	150lbs	57	27	3	12259857
1"	150lbs	67	33	1.5	11936006
1"	300/600lbs	73	33	1.5	11936007
1"	300/600lbs	73	33	2	12259783
1"	150lbs	67	33	2	12259764
1"	300/600lbs	73	33	3	12259870
1"	150lbs	67	33	3	12259858
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	11936010
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	11936011
1.1/4"	150lbs	76	42	2	12259765
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2	12259784
1.1/4"	150lbs	76	42	3	12259859
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3	12259871
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	11936008
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	11936009
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2	12259785
1.1/2"	150lbs	86	48	2	12259766
1.1/2"	150lbs	86	48	3	12015732
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3	12259872
2"	150lbs	105	60	1.5	11935996
2"	300/600lbs	111	60	1.5	11936012
2"	300/600lbs	111	60	2	12259786
2"	150lbs	105	60	2	12259767
2"	150lbs	105	60	3	12015754
2"	300/600lbs	111	60	3	12259873
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	11936013
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	11936014
2.1/2"	150lbs	124	73	2	12259768

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2	12259787
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3	12259874
2.1/2"	150lbs	124	73	3	12259860
3"	300/600lbs	149	89	1.5	11936015
3"	150lbs	137	89	1.5	11935997
3"	150lbs	137	89	2	12259769
3"	300/600lbs	149	89	2	12259788
3"	150lbs	137	89	3	12015757
3"	300/600lbs	149	89	3	12259875
4"	600lbs	194	114	1.5	12259725
4"	150lbs	175	114	1.5	11935998
4"	300lbs	181	114	1.5	11936016
4"	600lbs	194	114	2	12259800
4"	300lbs	181	114	2	12259789
4"	150lbs	175	114	2	12259770
4"	150lbs	175	114	3	12015759
4"	300lbs	181	114	3	12259876
4"	600lbs	194	114	3	12259887
5"	600lbs	241	141	1.5	12259726
5"	150lbs	197	141	1.5	11936017
5"	300lbs	216	141	1.5	11936018
5"	150lbs	197	141	2	12259771
5"	600lbs	241	141	2	12259801
5"	300lbs	216	141	2	12259790
5"	150lbs	197	141	3	12259861
5"	600lbs	241	141	3	12259888
5"	300lbs	216	141	3	12259877
6"	300lbs	251	168	1.5	11936019
6"	150lbs	222	168	1.5	11935999
6"	600lbs	267	168	1.5	12259727
6"	150lbs	222	168	2	12259772
6"	300lbs	251	168	2	12259791
6"	600lbs	267	168	2	12259802
6"	300lbs	251	168	3	12259878
6"	600lbs	267	168	3	12259889
6"	150lbs	222	168	3	12259862
8"	600lbs	321	219	1.5	12259728
8"	150lbs	279	219	1.5	11936000
8"	300lbs	308	219	1.5	11936020
8"	600lbs	321	219	2	12259803
8"	150lbs	279	219	2	12259773
8"	300lbs	308	219	2	12259792
8"	600lbs	321	219	3	12259890
8"	300lbs	308	219	3	12259879
8"	150lbs	279	219	3	12259863
10"	600lbs	400	273	1.5	12259729
10"	300lbs	362	273	1.5	11936021
10"	150lbs	340	273	1.5	11936001
10"	150lbs	340	273	2	12259774
10"	600lbs	400	273	2	12259804
10"	300lbs	362	273	2	12259793
10"	150lbs	340	273	3	12259864

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
10"	600lbs	400	273	3	12259891
10"	300lbs	362	273	3	12259880
12"	150lbs	410	324	1.5	11936022
12"	300lbs	422	324	1.5	11936023
12"	600lbs	457	324	1.5	12259730
12"	150lbs	410	324	2	12259775
12"	600lbs	457	324	2	12259805
12"	300lbs	422	324	2	12259794
12"	150lbs	410	324	3	12015753
12"	600lbs	457	324	3	12259892
12"	300lbs	422	324	3	12259881
14"	600lbs	492	356	1.5	12259731
14"	150lbs	451	356	1.5	11936024
14"	300lbs	486	356	1.5	11936025
14"	600lbs	492	356	2	12259806
14"	300lbs	486	356	2	12259795
14"	150lbs	451	356	2	12259776
14"	600lbs	492	356	3	12259893
14"	300lbs	486	356	3	12259882
14"	150lbs	451	356	3	12259865
16"	150lbs	514	406	1.5	11936026
16"	300lbs	540	406	1.5	11936027
16"	600lbs	565	406	1.5	12259732
16"	600lbs	565	406	2	12259807
16"	300lbs	540	406	2	12259796
16"	150lbs	514	406	2	12259777
16"	150lbs	514	406	3	12259866
16"	300lbs	540	406	3	12259883
16"	600lbs	565	406	3	12259894
18"	150lbs	549	457	1.5	11936032
18"	300lbs	597	457	1.5	11936033
18"	600lbs	613	457	1.5	12259733
18"	150lbs	549	457	2	12259778
18"	600lbs	613	457	2	12259808
18"	300lbs	597	457	2	12259797
18"	150lbs	549	457	3	12259867
18"	300lbs	597	457	3	12259884
18"	600lbs	613	457	3	12259895
20"	600lbs	683	508	1.5	12259734
20"	150lbs	606	508	1.5	11936028
20"	300lbs	654	508	1.5	11936029
20"	150lbs	606	508	2	12259779
20"	300lbs	654	508	2	12259798
20"	600lbs	683	508	2	12259809
20"	150lbs	606	508	3	12015755
20"	600lbs	683	508	3	12259896
20"	300lbs	654	508	3	12259885
24"	150lbs	718	610	1.5	11936030
24"	300lbs	775	610	1.5	11936031
24"	600lbs	791	610	1.5	12259735
24"	300lbs	775	610	2	12259799
24"	600lbs	791	610	2	12259810

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
24"	150lbs	718	610	2	12259780
24"	300lbs	775	610	3	12259886
24"	150lbs	718	610	3	12015756
24"	600lbs	791	610	3	12259897

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.