ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL ASME B16.21

Caractéristiques

Série: ELASTOMET
Type: OR
Norme: ASME B16.21
Dureté (Sh A): 80 Sh A
Couleur: Noir
Plage de température: -25 / 70 °C
Pression max.: 40 bar
Résistance: Résistant à l´huile

Nombre d'insertion(s)	Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Norme bride	Article
			mm	mm	mm		
1	3/4"	150lbs	54	27	3/4	ASME B16.5 RF	10068451
1	1"	150lbs	64	33	3/4	ASME B16.5 RF	10068452
1	1.1/2"	150lbs	83	48	3/4	ASME B16.5 RF	10068453
1	2"	150lbs	102	60	4/5	ASME B16.5 RF	10068458
1	3"	150lbs	133	89	4/5	ASME B16.5 RF	10068455
1	4"	150lbs	171	115	5/6	ASME B16.5 RF	10068450
1	6"	150lbs	219	168	6/8	ASME B16.5 RF	10068457
1	8"	150lbs	276	219	6/8	ASME B16.5 RF	10068462
1	10"	150lbs	337	273	6/8	ASME B16.5 RF	10068459
1	12"	150lbs	406	325	6/8	ASME B16.5 RF	10068460
1	14"	150lbs	448	356	7/10	ASME B16.5 RF	10068464
1	16"	150lbs	512	406	7/10	ASME B16.5 RF	10068461

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010680_0004_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be