



ERIKS Joint de bride élastomère NBR 70 SUPERBA ASME B16.21

Caractéristiques

- Série: NBR 70
- Type: SUPERBA
- Norme: ASME B16.21
- Dureté (Sh A): 70 Sh A
- Couleur: Noir
- Plage de température: -20 / 80 °C
- Pression max.: 10 bar
- Résistance: Résistant à l'huile

Nombre d'insertion(s)	Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Norme bride	Article
			mm	mm			
0	1/2"	150lbs	48	21	3	ASME B16.5 RF	12252819
0	3/4"	150lbs	57	27	3	ASME B16.5 RF	12252820
0	1"	150lbs	67	33	3	ASME B16.5 RF	12252821
0	1.1/4"	150lbs	76	42	3	ASME B16.5 RF	12252822
0	1.1/2"	150lbs	86	48	3	ASME B16.5 RF	12252823
0	2"	150lbs	105	60	3	ASME B16.5 RF	12252824
0	2.1/2"	150lbs	124	73	3	ASME B16.5 RF	12252825
0	3"	150lbs	137	89	3	ASME B16.5 RF	12252826
0	4"	150lbs	175	114	3	ASME B16.5 RF	12252827
0	5"	150lbs	197	141	3	ASME B16.5 RF	12252828
0	6"	150lbs	222	168	3	ASME B16.5 RF	12252829
0	8"	150lbs	279	219	3	ASME B16.5 RF	12252830
0	10"	150lbs	340	273	3	ASME B16.5 RF	12252831
0	12"	150lbs	410	324	3	ASME B16.5 RF	12252832
0	14"	150lbs	451	356	3	ASME B16.5 RF	12252833
0	16"	150lbs	514	406	3	ASME B16.5 RF	12252834
0	18"	150lbs	549	457	3	ASME B16.5 RF	12252835
0	20"	150lbs	606	508	3	ASME B16.5 RF	12252836

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.