

## LEADER Plaque d'étanchéité fibres FYBAR PT60

Matériel de fibres de verre et d'aramide, liant NBR.

### Domaines d'application

Le matériel convient pour larges secteurs de l'industrie chimique, du traitement de produits alimentaires, de la distribution d'eau et pour d'autres applications généraux dans les domaines de pression et de température plus élevé.

### Caractéristiques

**Série:** FYBAR

**Type:** PT60

**Type de fibre:** Verre, Aramide

**Couche anti-collage:** Oui

**Plage de température:** -30 / 250 °C

**Pression max.:** 100 bar

### Caractéristiques (2)

**Convient pour fluide:** Lösungsmittel, Vapeur basse pression, Fluides frigorigènes, Gaz naturel, Alcalis faibles, Acides faibles, Eau potable, Lubrifiant, Air (comprimé), Carburants, Biodiesel, Huile, Graisse

**Approbation selon:** BAM, WRAS, TA-Luft, BS7531 Grade X, DVGW, DVGW W270

Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
0.5	1500	1500	11915692
1	1500	1500	11915723
1.5	1500	1500	11915724
2	1500	1500	11915725
3	1500	1500	11915726
4	1500	1500	12324895

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.