

LEADER Plaque d'étanchéité graphite EGRAFLEX GHE

Caractéristiques

Série: EGRAFLEX
Type: GHE
Pureté graphite: ≥98 %
Ash content %: ≤2 %
Matériau d'insert: RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort: Tôle à picots
Nombre d'insertion(s): 1
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 100 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Fluides frigorigènes, Biodiesel, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Graisse, Air (comprimé), Chlore, gazeux (7782-50-5), Lubrifiant, Alcalis faibles, Cryogénique, Huile, Acides faibles, Hydrocarbures, Carburants, Vapeur basse pression, Lösungsmittel, Gaz naturel

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
1	1500	1500	10016669
1.5	1500	1500	10016673
1.5	1000	1000	10016670
2	1000	1000	10016671
2	1500	1500	10016674
3	1500	1500	10016675
3	1000	1000	10016672

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010689_0001_FR_17.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be