



SGL Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX BASIS-C

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX

Type: BASIS-C

Pureté graphite: ≥98 %

Ash content %: ≤2 %

Nombre d'insertion(s): 1

Plage de température: -200 / 450 °C

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Alcalis faibles, Biodiesel, Chlore, gazeux (7782-50-5), Fluides frigorigènes, Lösungsmittel, Lubrifiant, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Huile, Air (comprimé), Aliments & Boissons, Cryogénique, Carburants, Acides faibles, Hydrocarbures, Graisse

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
0.3	1000	1000	10068512
0.5	1000	1000	12954249
0.75	1000	1000	12921482
0.8	1000	1000	10068514
1	1000	1000	10016681
1.5	1000	1000	10016682
2	1000	1000	10016683

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.